



Собственное производство г. Подольск

+7 (495) 988-64-69

sales@dveri-kredo.ru



Серия MYSTERY

двери со скрытой коробкой

**Новый тренд минимализма - Дизайнерское решение невидимой двери!**

Стильный внешний вид двери со скрытой коробкой и правильный подбор направления открывания «на себя» или «от себя», повысит уровень комфорта и сделает интерьер более эргономичным. Отделка полотна может быть в точности повторяющей материал стеновых панелей или самих стен. Другой довольно популярный дизайн-приём — выбор отделки, совершенно противоположной материалау стен.

Помимо скрытых межкомнатных дверей мы производим двери с повышенной шумоизоляцией до 47 дБ и противопожарные двери с пределом огнестойкости EI 30 (30 минут).

Монтаж двери производится как в стену из гипсокартонных профилей, так и в капитальные стены. Дверной блок полностью подготовлен к монтажу на производстве.

Индивидуальная отделка двери в цвет стены замаскирует дверь в Вашем интерьере, или выделит её в готовой заводской отделке.

Отделка полотна двери Вашими силами:

- Оклейка обоями
- Отделка декоративной штукатуркой
- Покраска интерьерной краской

Заводская отделка полотна:

- Шпон
- Бумажнослойные пластики CPL, HPL
- Эмаль

Дверь невидима только с одной стороны, с обратной стороны можно завершить отделку откосов доборными элементами с наличником, стеновыми панелями, штукатуркой, керамической плиткой и другими материалами.

Обрамление полотна по периметру алюминиевой кромкой обеспечит дополнительную защиту и подчеркнёт общий вид дизайна помещения.

Рекомендации:

- Работы по окрашиванию двери и дальнейшая их эксплуатация производится в сухих и проветриваемых помещениях при температуре 15-25°C, и относительной влажности воздуха 40-60%.
- Монтаж дверной коробки следует производить до отделки стен. Заблаговременно определиться с видом двери и подготовить проем в соответствии с рекомендациями производителя. Завершив отделку стены после установки дверной коробки, можно приступить к установке полотна, отрегулировав его положение и зазоры с помощью скрытых петель.
- В случае необходимости снятия дверного полотна после монтажа, необходимо хранить его в горизонтальном положении.
- Поверхность полотна перед покраской или поклейкой должна быть обеспылена. Покраска производится валиком или распылителем, в соответствии с рекомендациями производителя интерьерной краски, в несколько слоев.
- Алюминиевые кромки перед покраской необходимо оклеить малярным скотчем.
- Отделку дверного полотна желательно производить идентичными материалами с обеих сторон, что поможет избежать выгибанию полотна в процессе эксплуатации.

Стандартные размеры MYSTERY-1, MYSTERY-2

Ширина полотна	В 1	600	700	800	900
Ширина блока	В 2	671	771	871	971
Световой проход	В 3	579	679	779	879
Высота полотна		2000	2000	2000	2000
Высота блока		2045	2045	2045	2045
Рекомендуемая ширина проёма		700	800	900	1000
Рекомендуемая высота проёма		2060	2060	2060	2060

Стандартные размеры MYSTERY RW

Ширина полотна	В 1	600	700	800	900
Ширина блока	В 2	671	771	871	971
Световой проход	В 3	559	659	759	859
Высота полотна		2000	2000	2000	2000
Высота блока		2045	2045	2045	2045
Рекомендуемая ширина проёма		700	800	900	1000
Рекомендуемая высота проёма		2060	2060	2060	2060

ТИПЫ ДВЕРЕЙ



Mystery - 1 (На себя)



Mystery - 2 (От себя)



В потолок



Невидимая сторона




Звукоизоляционные



Противопожарные

Серия MYSTERY-1



Габаритные размеры полотна

Толщина полотна - 40 мм

Максимальная ширина полотна - 1200 мм

Максимальная высота полотна - 2650 мм

Применяемая фурнитура

Петли скрытые: SIMONSWERK Tectus TE 311 3D, AGB ECLIPSE 2.0

Замок магнитный: AGB MEDIANA POLARIS


Ручка нажимная: оговаривается при заказе

Автоматический порог: SIPAM 103SF, PLANET

Скрытый доводчик: ECO ITS 400SIZE 2-4; GEZE Boxer EN 2-4

 RW 28/32 дБ

Серия MYSTERY-2



Габаритные размеры полотна

Толщина полотна - 51 мм

Максимальная ширина полотна - 1200 мм

Максимальная высота полотна - 2650 мм

Применяемая фурнитура

Петли скрытые: SIMONSWERK Tectus TE 311 3D, AGB ECLIPSE 2.0

Замок магнитный: AGB MEDIANA POLARIS


Ручка нажимная: оговаривается при заказе

Автоматический порог: SIPAM 103SF, PLANET

Скрытый доводчик: ECO ITS 400SIZE 2-4; GEZE Boxer EN 2-4

 RW 28 (Сотовый кратон-SU)/32 дБ

Серия MYSTERY-1 RW



Габаритные размеры полотна

Толщина полотна - 51 мм

Максимальная ширина полотна - 1200 мм

Максимальная высота полотна - 2650 мм

Применяемая фурнитура

Петли скрытые: SIMONSWERK Tectus TE 540 3D

Замок магнитный: AGB MEDIANA POLARIS


Ручка нажимная: оговаривается при заказе

Автоматический порог: SIPAM 103SF, PLANET

Скрытый доводчик: ECO ITS 400SIZE 2-4; GEZE Boxer EN 2-4

 RW 36/43/47 дБ

Серия MYSTERY-1 Ei30



Габаритные размеры полотна

Толщина полотна - 40 мм

Максимальная ширина полотна - 1200 мм

Максимальная высота полотна - 2650 мм

Применяемая фурнитура

Петли скрытые: SIMONSWERK Tectus TE 311 3D, AGB ECLIPSE 2.0

Замок: DL 1739/65 mm PZ

Ручка нажимная: оговаривается при заказе


Автоматический порог: SIPAM 103SF, PLANET

Скрытый доводчик: ECO ITS 400SIZE 2-4; GEZE Boxer EN 2-4

RW 28/32 дБ

30 минут

Серия MYSTERY-2 Ei30



Габаритные размеры полотна

Толщина полотна - 51 мм

Максимальная ширина полотна - 1200 мм

Максимальная высота полотна - 2650 мм

Применяемая фурнитура

Петли скрытые: SIMONSWERK Tectus TE 311 3D, AGB ECLIPSE 2.0

Замок: DL 1739/65 mm PZ

Ручка нажимная: оговаривается при заказе


Автоматический порог: SIPAM 103SF, PLANET

Скрытый доводчик: ECO ITS 400SIZE 2-4; GEZE Boxer EN 2-4

RW 32 дБ

30 минут

Серия MYSTERY-1 RW Ei30



Габаритные размеры полотна

Толщина полотна - 51 мм

Максимальная ширина полотна - 1200 мм

Максимальная высота полотна - 2650 мм

Применяемая фурнитура

Петли скрытые: SIMONSWERK Tectus TE 540 3D

Замок: DL 1739/65 mm PZ


Ручка нажимная: оговаривается при заказе

Автоматический порог: SIPAM 103SF, PLANET


Скрытый доводчик: ECO ITS 400SIZE 2-4; GEZE Boxer EN 2-4

RW 36/43/47 дБ 30 минут


Серия MYSTERY-1



Серия MYSTERY-2



Серия MYSTERY-1 RW



Скрытые дверные петли

Использование долговечной и бесшумной фурнитуры



AGB ECLIPSE 2.0



SIMONSWERK
Tectus TE 311 3D



SIMONSWERK
Tectus TE 540 3D

Дверные замки

Инновация бесшумных магнитных замков



AGB Mediana Polaris



AGB Mediana Polaris
WC



DL 1739/65mm PZ



Скрытые доводчики



ECO ITS 400SIZE 2-4



GEZE Boxer

Автоматические пороги




SIPAM 103SF



PLANET HS RD



PLANET HS FH+RD



ООО «ФАБРИКА ДВЕРИ-КРЕДО»

г. Подольск МО,
ул. Комсомольская, д.1 стр. 22



+7 (495) 988-64-69
многоканальный



+7 (804) 333-10-68
бесплатная линия



sales@dveri-kredo.ru



www.dveri-kredo.ru